Frontoluz de LED inalámbrico SSL-5500

La luz frontal LED portátil y recargable SSL 5500, con banda para la cabeza RCS permite a los cirujanos una luz blanca brillante y un punto homogéneo sin estar atados a una fuente de luz o un paquete de baterías remoto.

Características

- Salida de 30 000 lux a una distancia de 40 cm con un punto brillante, limpio y uniforme
- Diámetro del campo ajustable desde 20 a 110 mm a una distancia de trabajo de 40 cm
- El interruptor de salida variable en el costado de la banda para la cabeza permite al cirujano configurar diferentes intensidades de luz, lo que se traduce en una mayor duración de la batería.
- 4 horas de duración de la batería con batería completamente cargada a máxima potencia
- La vida útil de la batería se duplica cuando se utiliza al 50 % de potencia.
- El nuevo diseño de la vincha distribuye el peso para una máxima comodidad.
- Indicador de batería baja claramente visible en el lateral de la vincha.
- Tiempo de recarga de 4 a 5 horas
- La temperatura de color es de 4.500° K

Especialidades

- Cirugía general
- Maxilofacial
- Cirugía plástica
- Cirugía ambulatoria
- Centro Quirúrgico

Fuente de luz de LED 4500

•105K Lux a una distancia de trabajo de 16”/40 cm cuando se combina con un faro de fibra óptica Sunoptic
• Punto ajustable de 20 mm a 120 mm a 16”/40 cm
• Temperatura de color de 6500° para una representación verdadera del color del tejido

Especialidades

- Otorrinolaringología/Ortodoncia
- Cirugía general
- Pediatría

Fuente de luz de LED 4500

- Luz LED de estado sólido de 50 W
- Temperatura de color: 6500° K nominal
- Vida útil típica del LED: >50.000 horas
- Bajo consumo de energía: 52 W típico
- Control de intensidad electrónico (PWM) de 0-100%
- Disponibles versiones de torreta de cuatro puertos y de puerto único
- Los puertos estándar son ACMI, Olympus, Storz y Wolf, otros puertos disponibles
- Acepta alimentación de entrada de 100-240 V CA, 50/60 Hz para funcionamiento en todo el mundo.
- Normativa: UL60601-1, CAN/CSAC22.2 n.º 601.1, EN60601-1-2; marcado CE
- Dimensiones: 4,65” de ancho x 3,32” de alto x 7,25” de profundidad (~10” en total)
- Peso: 1,14 kg (2,5 libras)

Especialidades

- Otorrinolaringología/Ortodoncia
- Cirugía general
- Pediatría
- Centros de cirugía
- Veterinario

Fuente de luz TITAN X 400

La Titan X400, la única fuente de luz de xenón de 400 vatios de su tipo en el mundo, ahora forma parte de la línea Sunoptic, ofreciendo una iluminación quirúrgica inigualable. Con una producción de 325.000 lux a una distancia de 40 cm (16") al combinarse con un faro de fibra óptica Sunoptic, garantiza una luminosidad excepcional en todo el campo quirúrgico. Su luz blanca pura, con una temperatura de color de 5600 K, proporciona una iluminación uniforme y una precisión de color precisa en los tejidos.

Especialidades

- Cardiotorácico
- Cardiovascular
- Oncología
- Columna vertebral
- Trasplante

Fuente de luz TITAN X300

El TITAN X300 de Sunoptic Surgical proporciona 300 vatios de luz blanca brillante y pura en la zona quirúrgica con un funcionamiento silencioso.

Con una potencia lumínica de 225 000 lux, proporciona una iluminación amplia,

Especialidades

- Cardiotorácico
- Cardiovascular
- Oncología
- Columna vertebral
- Trasplante

Lámpara Frontal Quirúrgica

La vincha de soporte craneal posterior TITAN “RCS” ofrece una comodidad superior gracias a su material ligero y flexible, y a su avanzado diseño de soporte de coronilla de adelante hacia atrás, permite un mejor ajuste y estabilización del módulo. Estas características ayudan a minimizar la fatiga que se produce durante procedimientos quirúrgicos prolongados.